

IRAM ARGENTINA アルゼンチン規格

ARGENTINA STANDARD

定格 Rating

2.5A-250V
LT-2Fx0.75mm²

Plug 2.5A-250V

KP-711



Connector 2.5A-250V

KS-15F



定格 Rating

10A-250V
GT-3 3x0.75mm²
GT-3 3x1.0mm²

Plug 10A-250V

KP-709N



Connector 10A-250V

KS-31A



一般輸出 (第三地域)


For General Export

定格 Rating

2.5A-250V
LTCE-2Fx0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm²

Plug 6A-250V・15A-127V

KP-8K



KP-10K

コネクタ 2.5A-125V

KS-15C




定格 Rating

6A-250V
LTCE-2Fx0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm²

Plug 6A-250V・15A-127V

KP-8K



KP-10K

OTHERS

アダプター (変換プラグ)・ACインレット ADAPTOR・AC INLET
アドオンプラグ ADD ON PLUG

アダプター (PSE) ADAPTOR

定格 Rating

15A-125V

KPR-24



色 : 黒、灰
Color : Black・Gray

インレット (UL/CSA・EN・BS) AC INLET

定格 Rating

10A-250V

SOT-16




アドオンプラグ (PSE) ADD ON PLUG

定格 Rating

12A-125V

KPR-31



適用コード Application Cord
VFF 0.75mm²

VFF 0.75mm²との組み合わせでは
定格は 10A-125V となります。

A rating of 10A-125V is applied only to the plug
assembled with VFF 0.75mm².