

各種スピーカー

参考仕様

詳細につきましては営業担当と打合せを御願い致します。

マイクロスピーカー

KDK No.	振動板 材質	耐熱・防水	規格				寸法		(入数) / 箱	MOQ
			Ω	W	Fo	SPL	口径	厚(高)		
C16N02M-UD	PEN 19μ		7.1	0.3/0.3	680	71	φ16	2.6	1000	3,000
C20N03M-UD	PET 38μ		8	0.3/0.5	700	76	φ20	3.2	1000	3,000
	PEI 38μ		8	0.3/0.5	800	79	φ20	3.2	1000	3,000
C28N08M-UD	PEI 50μ		8	0.4/0.6	580	80	φ28	4.7	1000	3,000
C28N02M-UD	PET 50μ		8	0.4/0.8	750	80	φ28	4.7	1000	3,000
C28N09M-UF	PET 50μ	防水	16	0.5/0.7	640	82	φ28	4.6	1000	3,000
C28N07M-UF	PET 50μ		16	0.5/1.0	650	80	φ28	5.0	1000	3,000
C28N01M-UD	PET 50μ		8	0.5/1.0	750	82	φ28	4.7	1000	3,000
	PEI 38μ		8	0.5/1.0	550	81	φ28	5.0	1000	3,000
C28N05M-UD	PEN 38μ		8	1.0/2.0	500	78	φ28	5.7	1000	3,000
C36N08M-UD	PET 75μ	耐熱	8	0.2/0.4	650	83	φ36	4.1	1000	3,000
C36N11M-UD	PET 50μ		8	0.5/0.8	500	83	φ36	5.2	1000	3,000
	PEI 50μ	耐熱	8	0.3/0.5	410	85	φ36	4.8	1000	3,000
C36N04M-UD	PEI 50μ	耐熱	8	0.3/0.5	500	84	φ36	4.8	1000	3,000
C36N04M-UG	PEI 50μ		20	0.3/0.5	500	84	φ36	4.8	1000	3,000
C36N01M-UD	PET 50μ		8	0.3/0.5	550	83	φ36	4.5	1000	3,000
	PET 75μ	耐熱	8	0.5/1.0	680	85	φ36	4.8	1000	3,000
C36N05M-UH	PEN 38μ		25	0.4/0.8	470	87	φ36	5.2	1000	3,000
C36N05M-UD	PEN 38μ		8	0.5/1.0	550	86	φ36	5.1	1000	3,000
	PEI 50μ	耐熱	8	0.5/1.0	480	86	φ36	5.1	1000	3,000
C36N09M-UH	PET 75μ	防水	24	0.6/1.0	570	87	φ36	5.0	1000	3,000
C36N07M-UF	PEN 75μ		16	1.0/2.0	590	84	φ36	5.9	500	3,000
C40N04M-UI	PEN 50μ	耐熱	32	0.5/1.0	370	83	φ40	5.6	500	3,000
C40N04M-UD	PEN 38μ		8	1.0/1.5	450	84	φ40	5.1	250	3,000
C45N03M-UI	PEN 75μ	耐熱	32	0.5/0.8	530	86	φ44	5.5	1000	3,000
	PEN 50μ	耐熱	32	0.25/0.35	390	86	φ44	5.5	1000	3,000
C45N04M-UB	PET 50μ		4	1.0/2.0	530	90	φ45	15.6	300	3,000
C50N03M-UD	PET 50μ		8	0.5/1.0	450	88	φ50	4.7	200	3,000



各種スピーカー

参考仕様

詳細につきましては営業担当と打合せを御願い致します。

一般スピーカー (1)

KDK No.	振動板 形状・材質	耐熱・防水	規格				寸法		(入数) /箱	MOQ
			Ω	W	Fo	SPL	口径	厚 (高)		
C40S03-UD	PAPER FIX CONE		20	0.1/0.2	470	80	φ40	14.5	200	3,000
C40N01-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/1.5	670	84	φ40	9.7	250	3,000
C45N02M-UD	PET 75μ FIX CONE		8	0.1/0.2	640	87	φ44.5	10.5	600	3,000
C50S02-UD	PAPER FIX CONE		8	0.25/0.5	450	79	φ50	17.0	200	3,000
C50N01-UD	PAPER FIX CONE		8	0.5/1.0	450	83	φ50	10.7	400	2,800
C50N01-UG	PAPER FIX CONE		20	0.5/1.0	400	85	φ50	10.7	400	2,800
C50N01M-UD	PET 75μ FIX CONE		8	1.0/1.5	400	84	φ50	10.7	400	2,800
C50S03-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/1.5	450	85	φ50	17.1	200	3,000
C50N01-UF	PAPER FIX CONE		16	1.0/1.5	450	85	φ50	10.7	400	2,800
C50N04-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/2.6	480	85	φ50	8.9	400	2,800
C50R04L-UE	PAPER CLOTH EDGE		12	5.0/7.0	400	81	φ50	24.7	200	3,000
C52R01L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	10/15	390	78	φ52.5 取付ピッチ φ	33.5	200	3,000
C52R02L-UB	PAPER CLOTH EDGE		4	16/24	430	78	φ52.8 取付ピッチ φ	33.3	150	3,000
C52R03L-UB	PAPER CLOTH EDGE		4	20/30	280	72	φ52.8 取付ピッチ φ	33.2	150	3,000
C57S02M-UD	PET 75μ FIX CONE		8	0.2/0.2	350	85	φ57	18.7	200	3,000
C57N02-UD	PAPER FIX CONE		8	0.2/0.3	400	86	φ57	20.5	200	3,000
C57N02-UI	PAPER FIX CONE		32	0.2/0.3	390	98	φ57	18.5	200	3,000
C57R01-UI	PAPER FIX CONE		32	0.25/0.25	450	86	φ57	20.1	200	3,000
C57R17-UD	PAPER FIX CONE		8	0.2/0.4	450	84	φ57	19.1	200	3,000
C57N01M-UG	PET 75μ FIX CONE		20	0.2/0.4	410	87	φ57	12.0	400	2,800
57S01-UG	PAPER FIX CONE		20	0.2/0.4	450	83	φ57	17.7	200	3,000
C57N01-UG	PAPER FIX CONE		20	0.2/0.4	480	87	φ57	13.4	400	2,800
C57S01-UI	PAPER FIX CONE		32	0.2/0.5	430	84	φ57	17.7	200	3,000
C57S04-UD	PAPER FIX CONE		8	0.25/0.4	330	84	φ57	17.4	200	3,000
C57S01-UD	PAPER FIX CONE		8	2.0/4.0	350	83	φ57	17.7	200	3,000
C57R01-UG	PAPER FIX CONE		20	0.2/0.3	470	82	φ57	19.4	200	3,000
C57N02M-UF	PEN 50μ FIX CONE		16	0.5/0.7	350	91	φ57	13.8	400	2,800
C57R03M-UD	PEN 50μ FIX CONE		8	0.5/1.0	300	88	φ57 取付ピッチ φ	22.0	200	3,000
C57R02-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/2.0	400	85	φ57	22.5	200	3,000
C57S02-UD	PAPER FIX CONE		8	2.0/4.0	450	85	φ57	18.7	200	3,000
C57SR01-UD	PAPER FIX CONE		8	2.0/4.0	450	85	φ57	25.0	200	3,000
C66R01-UD	PAPER FIX CONE		8	0.3/0.6	350	85	φ66	21.4	200	3,000
C66R02-UD	PAPER FIX CONE		8	0.5/1.0	400	87	φ66	21.0	200	3,000
C66S10L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	3.0/5.0	200	88	φ70 取付ピッチφ	29.0	120	3,000
C66S10L-UB	PAPER CLOTH EDGE		4	5.0/8.0	190	86	φ70 取付ピッチφ	28.3	120	3,000
C70R01M-UJ	PET 75μ		45	0.5/1.0	260	86	φ70	21.6	200	3,000
C70R01M-UD	PET 75μ		8	0.5/1.0	360	84	φ70	21.9	200	3,000
C77R14-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/3.0	350	86	φ77	23.9	200	3,000
C77N02-UD	PAPER FIX CONE		8	2.0/5.0	240	87	φ77	21.8	200	3,000
C77S02M-UD	PET 100μ		8	2.0/3.0	290	86	φ77 取付ピッチφ	25.3	200	3,000
C77S08-UD	PAPER FIX CONE		8	3.0/5.0	250	84	φ77 取付ピッチφ	25.3	200	3,000
C77N03M-UD	PET 125μ	防水	8	4.0/6.0	370	91	φ77	21.1	200	3,000
C77N03M-UB	PET 125μ	防水	4	4.0/6.0	400	89	φ77	21.1	200	3,000

各種スピーカー

参考仕様

詳細につきましては営業担当と打合せを御願い致します。

一般スピーカー (2)

KDK No.	振動板 形状・材質	耐熱・防水	規格				寸法		(入数) /箱	MOQ
			Ω	W	Fo	SPL	口径	厚(高)		
C92N02-UG	PAPER FIX CONE		20	0.8/1.0	330	90	φ92	30.5	150	3,000
C92S03-UG	PAPER FIX CONE		20	0.8/1.5	300	84	φ92	25.0	40	3,000
C92S02-UG	PAPER FIX CONE		20	1.2/2.0	270	88	φ92	33.5	40	3,000
C92N01M-UD	PET 125μ		8	8.0/12	290	93	φ92	33.0	150	3,000
C100S22L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	10/15	100	85	φ104 取付ピッチφ116	51.0	40	3,000
C100S23L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	10/20	120	84	φ100	40.1	40	3,000
C130S01L-UB	PAPER RUBBER		4	40/60	55	86	φ126.5	76.0	別途打合せさせていただきます	
C130S01L-UB	PAPER RUBBER		4	40/60	50	88	φ133.8	58.0	別途打合せさせていただきます	
Tweeter										
D28S01M-UC	PET 50μ		6	30/60	2500	86	φ48	19.0	別途打合せさせていただきます	
Woofers										
C170S01L-UB	PAPER RUBBER		4	40/60	50	88	φ171	90.8	別途打合せさせていただきます	
C200S01L-UC	PP RUBBER		6	30/60	55	87	φ205	84.7	別途打合せさせていただきます	

楕円スピーカー

KDK No.	振動板 形状・材質	耐熱・防水	規格				寸法		(入数) /箱	MOQ
			Ω	W	Fo	SPL	口径	厚(高)		
A272EN03M-UD	PEN 25μ		8	1.0/1.5	750	80	27 x 20	7.7	1000	3,000
	PEI 38μ		8	1.0/1.5	800	82	27 x 20	7.7	1000	3,000
A272EN02L-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/1.5	820	80	27 x 20	7.7	1000	3,000
A352EN01L-UD	PAPER FIX CONE		8	1.0/2.0	650	79	35 x 20	8.7	500	3,000
A42EN01L-UD	CLOTH FIX CONE		8	1.0/2.0	500	81	40 x 20	9.1	1000	3,000
A43EN01L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	1.5/2.0	500	80	40 x 29	10.9	500	3,000
C74EN02L-UB	PAPER CLOTH EDGE		4	3.0/5.0	230	82	71 x 41	22.8	150	3,000
C74EN03L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	3.0/5.0	250	81	71 x 41	25.9	300	3,000
C74EN01L-UD	PAPER CLOTH EDGE		8	5.0/8.0	300	80	71 x 41	22.8	300	3,000
C74EN01L-UE	PAPER CLOTH EDGE		12	5.0/8.0	350	83	71 x 41	22.8	300	3,000
C124ES01-UD	PAPER RUBBER		8	10/15	300	85	120 x 40	51.8	60	3,000

記載MOQでの御注文にご協力を御願い致します。

電気的特性、実機への装着方法などの詳細につきましては、営業担当と打合せを御願い致します。

ご使用上の注意事項について

- 品質保管期間: 御引き渡し後、12ヶ月目途。
- 保管温度条件: 常温・常湿 直射日光の当たらない場所に保管をお願い致します。
- スピーカーは、定格入力以下での御使用をお願い致します。定格入力値以上で使用された場合、スピーカーの寿命低下、性能劣化、及び最悪の場合ボイスコイル線が断線する恐れがあります。
- 実機へのスピーカー取り付け方法につきましては、弊社まで御相談願います。

ハーネス取り付けについて

- 別途承ります。

その他

- 各種スピーカー別途承ります。
- RoHS対応品