

電源コード 標準仕様品一覧表

国内

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	7A-125V	PSE	KWD-211S-2MBS	KP211S	VFF0.75 MH	KS15C	2	クロ	150
2	7A-125V	PSE	KWD-241-2MBS	KP241	HVFF0.75 MH	KS15V	2	クロ	175
3	7A-125V	PSE	KWD-218B-2MBS	KP218B	VCTF3X0.75	KS16A	2	クロ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MGS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	2	ハイ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBSY	KP300B	VCTF3X0.75	KS16Y	2	クロ	60
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MBS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	3	クロ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MGS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	3	ハイ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBA	KP300	VCTF3X0.75	-	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MBA	KP300	VCTF3X0.75	-	3	クロ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-2MBS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	2	クロ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-2MGS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	2	ハイ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-3MBS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	3	クロ	40
3	12A-125V	PSE	JP-12-3MGS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	3	ハイ	40

国内/北米

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
3	7A-125V	PSE/UL	KWD-UJ-2MBS	KP35	SVT(B-TYPE) #18X3 M	KS16A	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE/UL	KWD-UJ-3MBS	KP35	SVT(B-TYPE) #18X3 M	KS16A	3	クロ	50
3	15A-125V	PSE/UL	UJ-15-2MBS	KP300C	SJT(VCTF) #14X3	KS16F	2	クロ	40
3	15A-125V	PSE/UL	UJ-15-3MBS	KP300C	SJT(VCTF) #14X3	KS16F	3	クロ	30

欧州

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	2.5A-250V	CEE	KDK-CE-1	KP419C	LTCE2F 075 M	KS15F	2	クロ	100
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-2MBS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	2	クロ	50
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-2MGS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	2	ハイ	50
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-3MBS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	3	クロ	40
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-3MGS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	3	ハイ	40

英国

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
3	10A-250V	BS	KDK-BS-2	KP624(13A)	GTCE3 1.0 M	KS31A	2	クロ	50

中国

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	2.5A-250V	GB	KWD-10MN-2MBA	KP10MN	60227IEC52(RVV)2X0.75	KS15V	2	クロ	150
3	10A-250V	GB	KWD-GB-2MBS	KP722	60227IEC53(RVV)3X1.0 M	KS31A	2	クロ	60
3	10A-250V	GB	KWD-GB-3MBS	KP722	60227IEC53(RVV)3X1.0 M	KS31A	3	クロ	40

※上記の製品は、短納期対応が可能です。
 ※上記電源コードの長さは全て首上での寸法となっております。
 首上とは、右記の位置での寸法を意味します。
 ※上記以外の色及び長さについてはご相談下さい。



配線材
チューブ

電源コード

スリーカー

信号ケーブル

粉体設備

資料(規格)