

電源コード 主な生産品目



国内向け

- ・ PSE(日本)

北米向け

- ・ UL(アメリカ)
- ・ CSA(カナダ)

欧州・オセアニア向け

- ・ VDE(ドイツ)
- ・ OVE(オーストリア)
- ・ KEMA(オランダ)
- ・ CEBEC(ベルギー)
- ・ SEMKO(スウェーデン)
- ・ DEMKO(デンマーク)
- ・ FIMKO(フィンランド)
- ・ NEMKO(ノルウェー)
- ・ BS(英国)
- ・ SEV(スイス)
- ・ AS(オーストラリア)

アジア向け

- ・ GB(中国)
- ・ SS(シンガポール)
- ・ MS(マレーシア)
- ・ TCVN(ベトナム)

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料規格

電源コード 標準仕様品一覧表

銅線販売
平編銅線

配線材
チューブ

電源コード

スピーカー

信号ケーブル

粉体設備

航空宇宙関連
ケーブル

資料(規格)

国内

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	7A-125V	PSE	KWD-211S-2MBS	KP211S	HVFF0.75 M	KS15C	2	クロ	150
2	7A-125V	PSE	KWD-241-2MBS	KP241	HVFF0.75 M	KS15V	2	クロ	175
3	7A-125V	PSE	KWD-218B-2MBS	KP218B	VCTF3X0.75	KS16A	2	クロ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MGS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	2	ハイ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBSY	KP300B	VCTF3X0.75	KS16Y	2	クロ	60
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MBS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	3	クロ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MGS	KP300	VCTF3X0.75	KS16A	3	ハイ	50
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-2MBA	KP300	VCTF3X0.75	-	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE	KWD-JP-3MBA	KP300	VCTF3X0.75	-	3	クロ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-2MBS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	2	クロ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-2MGS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	2	ハイ	60
3	12A-125V	PSE	JP-12-3MBS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	3	クロ	40
3	12A-125V	PSE	JP-12-3MGS	KP300B	VCTF3X1.25	KS16A	3	ハイ	40

国内/北米

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
3	7A-125V	PSE/UL	KWD-UJ-2MBS	KP35	SVT(B-TYPE) #18X3 M	KS16A	2	クロ	80
3	7A-125V	PSE/UL	KWD-UJ-3MBS	KP35	SVT(B-TYPE) #18X3 M	KS16A	3	クロ	50
3	15A-125V	PSE/UL	UJ-15-2MBS	KP300C	SJT(VCTF) #14X3	KS16F	2	クロ	40
3	15A-125V	PSE/UL	UJ-15-3MBS	KP300C	SJT(VCTF) #14X3	KS16F	3	クロ	30

欧州

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	2.5A-250V	CEE	KDK-CE-1	KP419C	LTCE2F 075 M	KS15F	2	クロ	100
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-2MBS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	2	クロ	50
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-2MGS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	2	ハイ	50
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-3MBS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	3	クロ	40
3	10A-250V	CEE	KWD-CE-3MGS	KP4819D	GTCE3 1.0	KS31A	3	ハイ	40

英国

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
3	10A-250V	BS	KDK-BS-2	KP624(13A)	GTCE3 1.0 M	KS31A	2	クロ	50

中国

芯数	定格	規格	品番	プラグ	コード	コネクタ	長さ	色	入数
2	2.5A-250V	GB	KWD-10MN-2MBA	KP10MN	60227IEC52(RVV)2X0.75 M	KS15V	2	クロ	150
3	10A-250V	GB	KWD-GB-2MBS	KP722	60227IEC53(RVV)3X1.0 M	KS31A	2	クロ	60
3	10A-250V	GB	KWD-GB-3MBS	KP722	60227IEC53(RVV)3X1.0 M	KS31A	3	クロ	40

※上記の製品は、短納期対応が可能です。
 ※上記電源コードの長さは全て首上での寸法となっております。
 首上とは、右記の位置での寸法を意味します。
 ※上記以外の色及び長さについてはご相談下さい。

